wertung und Mitteilung ihres inhalts nicht gestatter, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflich- ten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- erteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	e1=	=3.35 De=7.9 ± 0.3 (Dm =7.27) (Di = 6.64) (Di = 6.64) (Di = 6.64)		(Steigu (Masse	änge L = 40 ling P = 10 e m = 10	23 N/mm 0.6 mm) mm) .145 g)	
> > < 5 0	1	Form 1. Federenden angelegt wind geschliffen Anzahl der federnden Windungen n = 18.5	Forn	ngelegt O	angelegt und geso ssige Abweic ch EN 15800	, geschmiedet :hliffen	
	2	Gesamtanzahl der Windungen nt = 20.5 Windungsrichtung rechts		l l	Gütegrad 2	3	96
		links		e, Di O	X	0 (0
	3	Entgraten der Federenden nicht innen o aussen			X	0 (0 0 0
	4 Arbeitsweg (Hub)			d			
	5 Lastspielfrequenz			Fertigungsausgleich a) wenn eine Federkraft und die zuge-		durch:	
	6	Arbeitstemperaturbereich von 0 bis 80 °C		hörige Länge vorgeschrieben sind		LO	<u> </u>
	7	Draht- oder gezogen Staboberfläche gewalzt Spitzenlos geschliffen Feder kugelgestrahlt Oberflächenschutz :		b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind		n und d n und De, Di	\(\times \) \(\times \) \(\times \) \(\times \)
	8			c) wenn zwei Federkräfte und die zu- gehörigen Längen vorgeschrieben		L0, n und d	0
int the		ODDINGONORIUE.		sind		L0, n und De, Di	0
are forbidden with the properties of the payment of the grannodel or design.	9	Werkstoff: SH/DH	1	Ungesetzt zu liefernde Prüffedern setzen! übrige Federn gesetzt ungesetzt liefern			
or communication of the contents therof, are forbidden with- out express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.	Bearb. Gepr. Norm			ruckfeder			
nunica ress a ages. / ent or						Г	
or comr out expl of dame of a pate		ZILLE[PRĀZISIONSFED	RN	D-06333			
	Zust	. Änderung Datum Name ZILLER Böhmenkirch				1	_