| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. | | C= 2.5 De=4.4 ± 0.15 (Dm =3.6) (Di = 2.8) | $L0 = 25 \pm 62 = 0.13$ $Ln = 18.35$ $(Lc =)$ | | | Fn = 28.2 Fc = | Federrate R = 4 (Drahtlänge L = 5 (Steigung P = (Masse m = 0 | = = .24 N/mi 1.5 mi mr | m) |
|---|--|---|--|----------|-------------------|---|---|------------------------------------|----------------|
| w w | 1 | Form 1. Federenden angele wind geschliffen Anzahl der federnden Windung | gen n = 18.5 | | orm () (10) | 2. Federenden angelegt | Form 3. Federen angelegi und gest Zulässige Abweic nach EN 15800 | i, geschmi chliffen chungen | iedet . DIN |
| | 2 | Gesamtanzahl der Windunger Windungsrichtung | rechts | | | De, Di | Gütegrad 1 2 | 3 | 2096 |
| | 3 | Entgraten der Federenden | links nicht innen ausse | × O | | F1 F2 e1 | 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 4 | Arbeitsweg (Hub) | ausse | | | d d | 0 🛭 | 0 | 0 |
| | 5 | | | | | Fertigungsau | | | |
| | 6 | · · | | | | | ederkraft und die zuge- vorgeschrieben sind | L0 | 0 |
| | 7 Draht- oder gezogen Staboberfläche gewalzt | | | | | | ederkraft, die zugehörige vorgeschrieben sind | n und d n und | × |
| | | spitzenlos geschliffen C | | | | | | De, Di | o o |
| | 8 | Oberflächenschutz : | | | 1 | c) wenn zwei Federkräfte und die zu- gehörigen Längen vorgeschrieben sind | | d L0, n u | |
| Copying of this document and giving it to other and the use or communication of the contents therof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design. | 9 Werkstoff: 1.4310 | | | | 12 | De, Di | | | |
| and giving is contents ther enders are listreserved in lion of a utilit | | | | | | | | | |
| is document ation of the c uthority. Offe All rights are the registrat | | | Bearb. Gepr. Norm | Name | Druckfeder | | | | |
| pying of thi communice express a lamages. A | | | | LER | 2 | RD-08 | 005 | | |
| Color out out of a | Zust. | Änderung Datum Nar | PRĂZISI ne ZILLER Böhmenkirch | ONSFEDER | N | | | | |
| | | ED1\D-12539.fed | | | | | L | 03. | .01.2023 14:18 |