		71 EDT: Dide										
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	e1=	Co. 85 De=9.25 ± 0.25 (Dm = 8) (Di = 6.75) Form 1. Federenden ange	d=1.25	Ln = 10.51 (Lc =)		_	Fn = 50.2 Fc =	Federrat (Drahtlä (Steigun (Masse	nge L = 29 ng P = m = 1.	=	n) n) g)	
	1	 ✓ und geschliffen 1 Anzahl der federnden Windungen n = 5.5 Gesamtanzahl der Windungen nt = 7.5 				10	angelegt	_			_	
	2	Windungsrichtung		rechts links	Ø O		De, Di	1 0	2	3	0	
	3	Entgraten der Federenden		nicht innen aussei			F1 F2 e1 e2	0	Ø 0 Ø Ø	0	0	
	4						d		XX			
	5						Fertigungsau			:		
	6							e vorgeschrieben sind		L0	0	
	7						b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind			n und d n und	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
		spitzenlos geschliffen O Feder kugelgestrahlt					,	: F-d-d		De, Di L0, n u		
	8	8 Oberflächenschutz :					c) wenn zwei Federkräfte und die zu- gehörigen Längen vorgeschrieben sind			d L0, n u		
Copying of this document and giving it to other and the use or communication of the contents therof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.	9 Werkstoff: 1.4310					12	De, Di					
t and giving contents the enders are I reserved in tion of a utili												
iis document ation of the c authority. Off All rights are the registral			Bearb. Gepr. Norm				Druckfeder					
opying of th communic: It express a damages., a patent or				21L		3	RD-12	518				
of of or	Zust	. Änderung Datum N	ame ZILLER Bö		JNOPEDER	11/4						
Į.		FED1\D-12539.fed				-			•	03.	01.2023 14:18	