

Form 3. Federenden  
○ angelegt, geschmiedet  
und geschliffen

|              |                                                                          |   |   |                  |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|-------------|
| und gemessen |                                                                          |   |   |                  |             |
| 10           | Zulässige Abweichungen<br>nach EN 15800<br>Gütegrad                      |   |   |                  | DIN<br>2096 |
|              |                                                                          | 1 | 2 | 3                |             |
|              | De, Di                                                                   | ○ | ⊗ | ○                | ○           |
|              | L0                                                                       | ○ | ⊗ | ○                | ○           |
|              | F1                                                                       | ○ | ⊗ | ○                | ○           |
|              | F2                                                                       | ○ | ○ | ○                | ○           |
|              | e1                                                                       | ○ | ⊗ | ○                | ○           |
|              | e2                                                                       | ○ | ⊗ | ○                | ○           |
|              | d                                                                        |   |   |                  |             |
| 11           | Fertigungsausgleich                                                      |   |   | durch:           |             |
|              | a) wenn eine Federkraft und die zugehörige Länge vorgeschrieben sind     |   |   | L0               | ○           |
|              | b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind |   |   | n und d          | ⊗           |
|              |                                                                          |   |   | n und De, Di     | ○           |
|              | c) wenn zwei Federkräfte und die zugehörigen Längen vorgeschrieben sind  |   |   | L0, n und d      | ○           |
|              |                                                                          |   |   | L0, n und De, Di | ○           |
| 12           | Ungesetzt zu liefernde<br>Federn dürfen länger sein als L0               |   |   |                  |             |
|              | Prüffedern setzen !                                                      |   |   |                  |             |
|              | übrige Federn gesetzt ○                                                  |   |   |                  |             |
|              | ungesetzt ○ liefern                                                      |   |   |                  |             |

|            |  |
|------------|--|
| Druckfeder |  |
| D-18013    |  |
|            |  |