

Form 1. Federenden angelegt
und geschliffen

Form 2. Federenden
○ angelegt

Form 3. Federenden
○ angelegt, geschmiedet
und geschliffen

		Zulässige Abweichungen nach EN 15800			DIN 2096
		Gütegrad			
		1	2	3	
10	De, Di	☐	☒	☐	☐
	L0	☐	☒	☐	☐
	F1	☐	☒	☐	☐
	F2	☐	☐	☐	☐
	e1	☐	☒	☐	☐
	e2	☐	☒	☐	☐
	d				
11	Fertigungsausgleich				durch:
	a) wenn eine Federkraft und die zugehörige Länge vorgeschrieben sind	L0 ☐			
	b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind	n und d ☒			
		n und De, Di ☐			
	c) wenn zwei Federkräfte und die zugehörigen Längen vorgeschrieben sind	L0, n und d ☐			
		L0, n und De, Di ☐			
12	Ungesetzt zu liefernde Federn dürfen länger sein als L0				
	Prüffedern setzen ! ☐				
	übrige Federn gesetzt ☐ ungesetzt ☐ liefern				

				Datum	Name	Druckfeder		
				Bearb.				
				Gepr.				
				Norm				
						RD-101008		
Zust.	Änderung	Datum	Name	ZILLER Böhmenkirch				