

Form 1. Federenden angelegt  
und geschliffen

Form 2. Federenden  
○ angelegt

Form 3. Federenden  
○ angelegt, geschmiedet  
und geschliffen

|        | Zulässige Abweichungen<br>nach EN 15800 | DIN<br>2096                         |                       |                       |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        | Gütegrad                                |                                     |                       |                       |
|        | 1                                       | 2                                   | 3                     |                       |
| De, Di | <input type="radio"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| L0     | <input type="radio"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| F1     | <input type="radio"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| F2     | <input type="radio"/>                   | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| e1     | <input type="radio"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| e2     | <input type="radio"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d      |                                         |                                     |                       |                       |

11 Fertigungsausgleich durch:

- a) wenn eine Federkraft und die zugehörige Länge vorgeschrieben sind L0      ☐
- b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind
 

☒

n und d

---

n und De, Di

☐
- c) wenn zwei Federkräfte und die zugehörigen Längen vorgeschrieben sind
 

☐

L0, n und d

---

L0, n und De, Di

☐

12 Ungesetzt zu liefernde Federn dürfen länger sein als L0

Prüffedern setzen !  
 übrige Federn gesetzt ☐  
                         ungesetzt         ☐ liefern

|       |          |       |      |                                                                                     |      |            |  |
|-------|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|
|       |          |       |      | Datum                                                                               | Name | Druckfeder |  |
|       |          |       |      | Bearb.                                                                              |      |            |  |
|       |          |       |      | Gepr.                                                                               |      |            |  |
|       |          |       |      | Norm                                                                                |      |            |  |
|       |          |       |      |  |      | D-101208   |  |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | ZILLER Böhmenkirch                                                                  |      |            |  |